



Itaab Safe:

Infälld säkerhetsarmatur för tuffa miljöer där man ställer höga krav på vandalsäkerhet och skyddsform. Skyddsklass IK11.

Utförande:

Stomme och ram av vitlackerad aluzinkplåt. Försedd med 4 mm klar slagtålig skiva i ram. Ramen är låst med säkerhetstorx.

Bländskydd:

Mikroprisma alternativt opalt bländskydd.

Montage:

Monteras normalt i Itaab säkerhetspanel men kan anpassas för andra tak.

Inkoppling:

Levereras med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur levereras med 5-ledare med fri ände.

Styrning:

Amplitudreglering på dimbar variant, fasimpuls, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

Monterad i tak IP44 underifrån.

Livslängd L80 Ta25 100 000 h

MacAdam 3 SDCM CRI:>80

Energiklass (LED modul): D

Skyddsklass: IK 11

Ljutfärg: 3000K alternativt 4000K

Alternativa utföranden:

CRI:>90

Alternativa ljutfärger.

Försedd med snabbkopplingar.

Nödljusutförande.

Längd:	Artikelnr:	Benämning:	Bestyckning:	Temp:
600mm.	154470	Itaab Safe 2830OP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Opalt bländskydd.	3000K
600mm.	154471	Itaab Safe 2830MP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Microprismatiskt bländskydd.	3000K
600mm.	154472	Itaab Safe 2840OP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Opalt bländskydd.	4000K
600mm.	154473	Itaab Safe 2840MP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Microprismatiskt bländskydd.	4000K
600mm.	154474	Itaab Safe 2830OP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Opalt bländskydd.	3000K
600mm.	154475	Itaab Safe 2830MP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Microprismatiskt bländskydd.	3000K
600mm.	154476	Itaab Safe 2840OP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Opalt bländskydd.	4000K
600mm.	157477	Itaab Safe 2840MP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Microprismatiskt bländskydd.	4000K
1200mm.	154479	Itaab Safe 4830OP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Opalt bländskydd.	3000K
1200mm.	154481	Itaab Safe 4830MP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Microprismatiskt bländskydd.	3000K
1200mm.	154482	Itaab Safe 4840OP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Opalt bländskydd.	4000K
1200mm.	154483	Itaab Safe 4840MP	Tänd/Släck m. halogenfri anslutningskabel 2,5m. Med jordad stickpropp. Microprismatiskt bländskydd.	4000K
1200mm.	154484	Itaab Safe 4830OP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Opalt bländskydd.	3000K
1200mm.	154485	Itaab Safe 4830MP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Microprismatiskt bländskydd.	3000K
1200mm.	154486	Itaab Safe 4840OP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Opalt bländskydd.	4000K
1200mm.	154487	Itaab Safe 4840MP-DALI	Reglerbar DALI 2,5m. 5-ledare med fri ände. Microprismatiskt bländskydd.	4000K